



Specifications

Piccolo 5

27-05-2025

NÚMEROS DE ARTÍCULOS

49003005
49003006
49013005
49013006

Piccolo 5 - Ajustable
Piccolo 5 - Sin conexión a tierra
Piccolo 5 - Velocidad variable
Piccolo 5 - Velocidad variable / Sin conexión a tierra

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

Potencia intermitente kW a 25°C (77°F)	3.5 kW
Potencia continua kVA a 25°C (77°F)	4.4 kVA
Nivel de ruido	54 dB(A) a 7 m, 65 dB(A) a 1 m
Rango de revoluciones	2800 - 3600 rpm, ajustable o automático
Tecnología del alternador	Alternador de imán permanente (PMA)
Enfriamiento del generador	Aire enfriado
Control de generador	PMG
Panel de control	PMG + PMG Remoto
Módulo inversor	PMG frame 1
Voltaje / frecuencia nominal	1 Phase 230 VAC 50 Hz
Fase / cable	Monofásico, 3 cables
Potencia pico 2 s	200%
Distorsión armónica	
Tolerancia de frecuencia	± 0,1%

ESPECIFICACIONES DEL MOTOR DIESEL

Motor	WhisperPower WP1
Desplazamiento	309 cc
Cilindros	1
Diámetro y carrera, mm (in.)	78 x 67 (3.1 x 2.6)
Índice de compresión	21.1
Consumo de aire	
Sistema de enfriamiento	Intercambiador de calor
Consumo de combustible (sin carga - carga completa)	0.8-1.2 l/hr

DIMENSIONES Y PESO

Largo × ancho × alto (gabinete), mm (in.)	450 x 470 x 520 (17.7 x 18.5 x 20.5)
Largo × ancho × alto (PMG), mm (in.)	436 x 207 x 151 (17.2 x 8.1 x 5.9)
Peso seco (gabinete + PMG), kg (lb.)	68 + 7.6 (150 + 16.8)
Tipo de escape	Ø 40, mojado (1.6)
Max. ángulo de operación	25° en todas las direcciones